

Dachdeckeraufzüge

Einfache Montage, geringer Zeitaufwand und eine kraftsparende Arbeitsweise

Unser Schrägaufzug kann eine Nutzlast von bis zu 250 kg über eine Höhe von 19 m problemlos transportieren. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Ob für Renovierungsarbeiten an der Außenfassade, Dachdeckerarbeiten wie Flachdachsanieierung, für den Innenausbau oder zum Möbeltransport. Die Transportaufzüge sind optimal, um Materialien in die oberen Bereiche des Hauses zu transportieren. Mit Hilfe der vielseitigen Lastaufnahmemittel ist die praktische Beförderung per Knopfdruck auch von losen Materialien oder sperrigen Bauelementen möglich. Durch die modulare und ausgeklügelte Konstruktion des GEDA LIFTs können nahezu alle gängigen Einsatzhöhen problemlos erreicht werden.

Unser Serviceteam berät Sie gerne unverbindlich und beantwortet Ihre Fragen.
Unsere Servicezeiten: Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr.

info@boenninger.de • +49 (0) 231/488 788



Technische Daten

Tragfähigkeit (Material)	250 kg
Förderhöhe	19,0 m
Hubgeschwindigkeit	19 m/min / 38 m/min
Stromanschluss	0.6 kW / 1.2 kW, 230 V, 50 Hz, 16 A

Mehr Details und die Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Webseite:

