

Für einen sicheren Stand Ihrer Gerüste

Für die notwendige Standfestigkeit Ihrer Gerüste werden Unterlagen benötigt. Erreichen Sie eine optimale Lastenverteilung durch den Einsatz von Unterlagshölzern und systemfreien Dielen. Durch die 3-fache Verleimung ist für weniger Verdrehung gesorgt (Abweichung +/- 3mm), wird ein höherer statischer Wert erreicht und eine erhöhte Haltbarkeit erzielt. Die Metallendverstärkung verhindert die Rissbildung und verlängert so die Lebensdauer. Unser Serviceteam berät Sie gerne und beantwortet Ihre Fragen. Unsere Servicezeiten: Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr, Freitag von 7 bis 15.30 Uhr.

info@boenninger.de • +49 (0) 231/488 788



**AUCH IN
GROSSEN MENGEN
ERHÄLTlich!**

UNTERLAGSHÖLZER

300 mm x 300 mm x 45 mm

DIELN

Länge (100 bis 400 mm) x 240 mm x 45 mm

- ✓ systemfrei
- ✓ » weniger Verdrehung
» höherer statischer Wert
» erhöhte Haltbarkeit
- ✓ Metallendverstärkung
» verhindert Rissbildung
» verlängert Lebensdauer
- ✓ Gefertigt nach DIN 4074
- ✓ Festigkeitsortierung C24